



Gebruikshandleiding
Smart Label Printers
modellen 620, 650 en 650SE

U00128848400

Voor Windows® XP, Server 2003, Vista en Windows 7
of Mac OS® X 10.5 of recenter.
Smart Label Printers®-serie

Seiko Instruments Inc.

Gebruikshandleiding Smart Label Printers modellen 620, 650 en 650SE

U00128848400 November 2012

Conformiteitsverklaring FCC

Deze apparatuur werd getest en is conform de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als ze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur toch schadelijke storing aan de radio- of tv-ontvangst zou veroorzaken, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord om de storing te proberen op te lossen door een van de volgende maatregelen te treffen:

- Richt de ontvangstantenne naar een andere richting of verplaats die.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag een verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus om hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Seiko Instruments kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Toepasselijke Europese richtlijnen en normen

Richtlijn	Titel
2004/108/EG	Europese Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit
2006/95/EG	Europese Laagspanningsrichtlijn
2011/65/EU	RoHS-richtlijn (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen)
2009/125/EG	Richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten

Normen	Titel
EMC	EN55022 klasse B
	EN61000-3-2, EN61000-3-3
	EN55024
LVD	EN60950-1

Voor gebruik in Turkije

Conform de EEE-richtlijn (Elektrische en Elektronische Apparatuur).

Türkiye' deki Kullanıcılar için
EEE Yönetmeliğine Uygun.

Copyright

Copyright © 2012 door Seiko Instruments Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoekstelsel of doorgestuurd, in geen enkele vorm of op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopie, registratie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Instruments Inc. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid voor patenten aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze publicatie. Hoewel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen bij de voorbereiding van deze publicatie, aanvaardt Seiko Instruments USA Inc. geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Er wordt ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze publicatie. Verder kunnen deze publicatie en de hierin beschreven functies zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Informatie over handelsmerken

SII en het SII-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Instruments Inc. Smart Label Printer is een gedeponeerd handelsmerk en SmartLabels, SmartCapture, SmartCopy en Smart Label Icon zijn handelsmerken van Seiko Instruments USA Inc.

Overige merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

In deze Gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt.



WAARSCHUWING. Waarschuwingen wijzen op handelingen die kunnen leiden tot gevaar voor ernstig lichamelijk of dodelijk letsel.



LET OP. Opmerkingen voorafgegaan door "Let op" wijzen op handelingen die kunnen leiden tot beschadiging van de printer of andere materiële schade, of tot gevaar voor licht lichamelijk letsel.

Waarschuwing

1. Gebruik alleen de AC-adapter die bij deze printer wordt meegeleverd of een AC-adapter die door Seiko Instruments is goedgekeurd voor gebruik met deze printer. Het gebruik van een verkeerde AC-adapter kan een risico op oververhitting of brand veroorzaken.
2. Buig het netsnoer niet of plaats er geen zwaar voorwerp op, aangezien dit het snoer kan beschadigen, en gevaar voor elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Gebruik het netsnoer niet als het beschadigd of rafelig is.
3. De thermische kop kan behoorlijk heet worden na het afdrukken. Wees voorzichtig wanneer u labels vervangt en wanneer u de thermische kop reinigt.

Let op

1. Steek geen voorwerpen in deze printer, aangezien deze gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of onderdelen kunnen kortsluiten, en kunnen leiden tot gevaar voor brand of elektrische schok. Mors nooit vloeistoffen op de printer.
2. Deze printer bevat geen onderdelen waarvoor onderhoud door de gebruiker nodig is. Probeer niet zelf onderhoud aan de printer uit te voeren, want u kunt hierdoor worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningspunten of andere gevaren. Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een getraind technicus.
3. Gebruik deze printer niet in de buurt van water of onder extreem vochtige omstandigheden.
4. Zorg ervoor dat u alleen het uiteinde met de stekker van het netsnoer of de interfacekabel vasthoudt wanneer u het snoer/de kabel losmaakt. Herhaaldelijk trekken aan de kabel kan de kabel beschadigen.
5. In een van de volgende omstandigheden zet u de printer uit en trekt u het netsnoer uit het stopcontact:
 - Het netsnoer is beschadigd of rafelig.
 - Er is vloeistof op de printer gemorst of de printer is blootgesteld aan regen of water.
 - De printer herstelt niet van een fout of de printer werkt niet normaal wanneer de gebruiksinstructies worden gevolgd.
 - De printer vertoont een duidelijk merkbare verandering in prestaties, en geeft bijv. een vreemd geluid, een vreemde geur of rook af.
6. Voor u uw SLP gebruikt, verwijdert u de transparante beschermtape over de klep van de printmotor en de rolklep.
7. Wanneer de SLP zonder label lange tijd niet wordt gebruikt, kan het rubber van de platen vast komen te zitten. Hierdoor kan de printer defect raken. Om dit te voorkomen, zorgt u ervoor dat er steeds een label in de SLP is geladen, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt.
8. Gebruik de SLP niet zonder dat de klep van de printmotor dicht is.

Installatie

Voor de beste prestaties raden wij aan uw printer op een vlakke ondergrond te installeren, op een locatie die voldoet aan de volgende omgevingsvoorwaarden:

- Niet onderworpen aan trillingen
- Niet blootgesteld aan direct zonlicht
- Stofvrij
- Condensvrij
- Temperaturen: 15°C tot 35°C
- Vochtigheidsgraad: 30% RH tot 80% RH (niet-condenserend)

OVER DEZE HANDLEIDING

Zoals u snel zult merken, is de Smart Label Printer eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Nadat u hebt gelezen wat u moet weten om aan de slag te kunnen, zult u deze handleiding waarschijnlijk niet meer nodig hebben, behalve als snelle herinnering of referentie.

Deze handleiding helpt u uw SLP 620, 650 en 650SE in te stellen, de software te installeren en uw SLP te gebruiken.

Bij het opstellen van deze handleiding zijn we ervan uit gegaan dat u vertrouwd bent met algemene begrippen bij het gebruik van Microsoft Windows® XP, Server 2003, Vista of Windows 7 op een pc voor Windows of Mac OS® X 10.5 of recenter op een Apple Macintosh-computer.

Deze handleiding bestaat uit zes delen voor eenvoudige naslag:

Inleiding: algemene informatie over de SLP 620, 650 en 650SE en het Smart Label-programma.

Aan de slag: instructies om de SLP 620, 650 en 650SE aan te sluiten op uw pc voor Windows of Mac en om labels te laden in de printer. Hierin wordt ook beschreven hoe u de online helpfunctie kunt gebruiken.

Labels vervangen en correct gebruik van de printer: informatie voor het vervangen van een labelrol en voor correct gebruik van uw SLP.

Specificaties: de specificaties van de SLP 620, 650 en 650SE.

Technische ondersteuning en reparaties: informatie over technische ondersteuning en reparaties.

Labels en onderdelen bestellen: informatie om SmartLabels, vervangende onderdelen en accessoires te bestellen.

INHOUD

INLEIDING	5
Over uw Smart Label Printer	5
Softwarefuncties	5
AAN DE SLAG	6
Wat u nodig hebt.....	6
Meer informatie over labels	7
Correct omgaan met labels	7
De SLP 620, 650 of 650SE installeren.....	8
De software installeren	9
De SLP aansluiten op het stopcontact	10
De SLP aansluiten op uw computer	11
De printer instellen.....	12
Een rol met labels laden	12
De printer testen	15
LABELS VERVANGEN EN CORRECT GEBRUIK VAN DE PRINTER	16
Correct gebruik van uw printer	16
Offline- en onlinemodus.....	17
Een labelrol vervangen.....	17
Positie van de labels aanpassen.....	18
Vastgelopen labels verwijderen.....	20
De printer reinigen	21
SPECIFICATIES	22
Smart Label Printer 620, 650 en 650SE	22
Statuslampjes	24
TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN REPARATIES	25
LABELS EN ONDERDELEN BESTELLEN	25
Labels bestellen.....	25
Onderdelen bestellen	25

INLEIDING

Over uw Smart Label Printer

De Smart Label Printer is de beste manier om labels onmiddellijk één voor één af te drukken. De directe thermische printtechnologie gebruikt geen inkt, toner of lint, maar alleen labels. De SLP produceert een snelle afgifte van laserkwaliteit, op tal van labelformaten en is in staat om tekst, afbeeldingen, POSTNET-codes en streepjescodes af te drukken.

Dankzij het ruime assortiment van beschikbare SmartLabels, kunt u uw SLP gebruiken om labels voor nagenoeg elke toepassing te maken. Enkele voorbeelden:

- Labels voor enveloppen
- Labels voor dossierrappen
- Videotape
- Veiligheidsbadges
- Verzendlabels
- Labels voor opslagcontainers
- Notebooklabels
- Labels voor videocassettes
- Labels met streepjescodes
- Visitekaartjes/Afsprakenkaartjes
- Naamkaartjes
- Cd- of dvd-labels
- Juwelenlabels
- Ordnerlabels
- Labels voor winkelrekken

Softwarefuncties

Het Smart Label-programma biedt tal van functies om het labelen te vereenvoudigen.

- De WYSIWYG-editor geeft de labels weer zoals ze zullen worden afgedrukt.
- Afdrukken gebeurt op de achtergrond, zodat u in andere toepassingen kunt werken terwijl de labels worden afgedrukt. Labels één voor één of volledige mailinglijsten afdrukken.
- Objectgeoriënteerde gebruikersinterface maakt het gemakkelijk om tekst, afbeeldingen, streepjescodes enz. op uw label af te drukken.
- Gemengde tekst mogelijk in elk tekstobject - verschillende lettertypes, -groottes en -stijlen (vet/cursief/onderstreept) kunnen op eenzelfde regel worden gebruikt.
- Tekst passend maken en woordafbreking, zodat adressen en andere tekst op het label passen.
- Ingebouwde database om labels en formaten op te slaan in door de gebruiker te definiëren databasecategorieën.
- Zoekfunctie om opgeslagen labels gemakkelijk terug te vinden op labelnaam, databaseveld of woorden in het label.
- Registraties op basis van contactpersonen worden automatisch bijgewerkt vanaf de adressen op de labels.

AAN DE SLAG

Wat u nodig hebt

Om uw SLP en software te gebruiken, hebt u het volgende nodig:

Pc-gebruikers:

- Windows XP, Server 2003, Vista of Windows 7
- Pc van IBM® of compatibel met CPU van 233 MHz of hoger, compatibel met Pentium
- Minstens 64 MB RAM, 128 MB aanbevolen
- 1,5 GB vrije ruimte op de harde schijf
- USB-poort of RS232C seriële poort
- Cd-rom- of dvd-station

Mac-gebruikers:


- Mac OS X v10.5 of recenter
- PowerPC® G4 (867 MHz of hoger), G5 of Intel® processor
- Minstens 512 MB RAM
- Minstens 9 GB vrije ruimte op de harde schijf
- USB-poort
- Dvd-station

Meer informatie over labels

Voor de beste resultaten raden we gebruik van SmartLabels van Seiko Instruments aan. Mogelijk zijn andere merken niet ontwikkeld voor optimale, probleemloze resultaten met uw SLP, werken ze niet op uw printer of kunnen ze uw printer beschadigen en uw garantie tenietdoen.

SmartLabels zijn beschikbaar in een ruim assortiment van formaten en kleuren, zodat u bijna alles kunt voorzien van een label.

SmartLabels hebben een markering op de achterkant van elk label, die gebruikt wordt door de SLP 620, 650 en 650SE om de bovenkant van het label uit te lijnen. Controleer dat deze markering is aangebracht op de labels voor u ze in de SLP laadt.



Opmerking: Oudere SmartLabels zijn niet voorzien van deze markering. Zorg ervoor dat de SLP 620, 650 en 650SE in de lijst met ondersteunde printers op de verpakking van de SmartLabels staan.

Correct omgaan met labels

De labels zijn gevoelig voor warmte, vocht en licht. Houd dit in gedachten en:

- Bewaar labels op een koele, droge plaats.
- Kras of wrijf niet tegen de labels met een hard voorwerp.
- Stel labels niet langdurig bloot aan hitte of direct licht.
- Houd organische oplosmiddelen uit de buurt van de labels.

De SLP 620, 650 of 650SE installeren

Hier vindt u informatie over hoe u uw nieuwe SLP kunt uitpakken en instellen. Als onderdeel van het instelproces moet u een rol standaard adreslabels laden en een snelle test uitvoeren.


De SLP uitpakken

Haal de printer en de onderdelen voorzichtig uit de verpakking. Het is een goed idee om de doos en het verpakkingsmateriaal te bewaren voor als u de printer moet opbergen of verzenden. De accessoires variëren naargelang de verpakking.


- Een Smart Label Printer (SLP 620, 650 of 650SE)
- Veiligheidsvoorschriften

(Accessoires)


- Smart Label-software met Gebruikershandleiding
- USB-kabel
- Seriële kabel
- AC-adapter (PW-B0625-W1-U, PW-B0625-W1-E, PW-B0625-W1-B, PW-B0625-W1-A, PW-B1230-W1-U, PW-B1230-W1-E, PW-B1230-W1-B, PW-B1230-W1-A)
- Rol SmartLabels om mee aan de slag te gaan
- Snelstartgids



Een Smart Label
Printer



Veiligheids-
voorschriften



De software installeren

Het Smart Label-programma voor Mac OS X installeren

1. Voer de Smart Label-cd in. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt weergegeven, dubbelklikt u op de cd op uw bureaublad of in het linkervak van een nieuw zoekvenster.
2. Dubbelklik op het bestand SIISmartLabelPrinter.mpkg. Het installatieprogramma wordt weergegeven. Volg de instructies op het scherm.
3. Mac OS X 10.5 of recenter stelt uw SLP automatisch in als die is aangesloten.


Het Smart Label-programma voor Windows installeren

1. Voer de Smart Label-cd in. Op de meeste systemen wordt de installatiewizard automatisch opgestart. Als het startscherm niet binnen een paar seconden wordt weergegeven, doet u het volgende:
2. Klik in Windows op de knop Start, houd de muiscursor boven Instellingen en kies Configuratiescherm.
3. Dubbelklik op Programma's toevoegen/verwijderen en klik op de knop Installeren. Volg de installatiewizard voor ondersteuning tijdens de installatie.


Opmerking: Als uw printer niet wordt herkend of als niet alle labelsjablonen verschijnen, moet u uw printer instellen met de SLP-printersoftware. Zie "De printer instellen".

De SLP aansluiten op het stopcontact

1. Sluit de meegeleverde AC-adapter aan op de achterkant van de SLP en op een stopcontact.



2. De printer gaat automatisch aan zodra de stroom wordt aangesloten. Het statuslampje knippert als er geen labels in de printer zijn geladen.



De SLP aansluiten op uw computer

Gebruik de meegeleverde USB- of seriële kabel bij de SLP 620, 650 of 650SE om de SLP aan te sluiten op uw computer.



LET OP: De interfacekabel aansluiten of loskoppelen terwijl de printer is ingeschakeld kan de printer beschadigen.

Volg deze stappen:


1. Zorg ervoor dat de SLP is uitgeschakeld. Als het statuslampje brandt, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot de SLP wordt uitgeschakeld.
2. Sluit de printer aan op uw pc of Mac.

Als u de USB-kabel gebruikt:

- Steek de USB-kabel in de USB-poort van uw pc of Mac.
- Als alle USB-poorten in gebruik zijn, moet u wellicht een USB-hub aanschaffen.
- Sluit het andere eind van de kabel aan op de juiste poort aan de achterkant van de SLP.

Als u de seriële kabel gebruikt:

- Steek de seriële kabel in de seriële poort van uw pc of Mac.
- Sluit het andere eind van de kabel aan op de juiste poort aan de achterkant van de SLP.



De printer instellen

Als de printer niet wordt herkend via de installatiewizard, moet u uw printer handmatig instellen. Volg deze stappen om dat te doen:


Bereid de rol met labels voor

1. Open de Smart Label Printer-software.
2. Onder het vervolgkeuzemenu Label selecteert u Printer Set-up.
3. Selecteer Add a printer.
4. Selecteer hoe uw printer is aangesloten en klik op Done.

Een rol met labels laden

Bereid de rol met labels voor



1. Verwijder de tape van het begin van de rol met labels.
Opmerking: Controleer of er een zwarte markering op de achterkant van het label staat, zoals weergegeven in "MEER INFORMATIE OVER LABELS".
2. Knip, indien nodig, tussen de labels om een "leidraad" te maken.



Als het uiteinde van de rol niet is voorbereid zoals hierboven weergegeven, knipt u tussen de labels, waarbij u zo veel mogelijk tussenruimte laat aan het einde van de rol, om als leidraad te dienen.


Laad de rol met labels

1. Controleer of het netsnoer is aangesloten en of de printer is ingeschakeld. Het groene statuslampje moet knipperen.
2. Druk op de linker- en rechterzijde van de rolklep en til de rand van de rolklep op om deze te openen.




3. Verwijder de as uit de SLP en plaats de rol met labels op de as.

4. Plaats de labels en de as in de SLP. Pas de geleiders aan om de labels zoals hieronder passend te maken.



SLP biedt drie soorten labels aan, met een verschillende papierbreedte. Plaats elk label in de posities die in de onderstaande figuren worden weergegeven.




5. Plaats het vrije uiteinde van de labelrol, met de labelzijde naar beneden, in de papierinvoergleuf. Duw de labels in de papierinvoergleuf tot u een lichte weerstand voelt. Blijf zachtjes duwen. De SLP voert de labels automatisch door en lijnt het uiteinde uit in de uitvoergleuf.

Als het uiteinde van de labels niet door de uitvoergleuf verschijnt:

Druk kort op de papierinvoerknop om de labels verder door te voeren.

6. Sluit de rolklep.



De printer testen

Met een snelle test kunt u zien of uw printer goed werkt en of de labels correct zijn geladen.

De SLP 620, 650 en 650SE testen

1. Houd de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt om de printer op stand-by te zetten.
2. Houd de papierinvoerknop ingedrukt en druk vervolgens op de aan-uitknop. Het groene statuslampje begint te knipperen. Laat de papierinvoerknop niet los.
3. Om het serienummer en de firmwareversie af te drukken:
 - Drukt u één keer kort op de aan-uitknop, terwijl u de papierinvoerknop ingedrukt houdt, en laat u daarna de papierinvoerknop los.
4. Om de dichtheidstest af te drukken:
 - Drukt u twee keer kort op de aan-uitknop, terwijl u de papierinvoerknop ingedrukt houdt, en laat u daarna de papierinvoerknop los.

LABELS VERVANGEN EN CORRECT GEBRUIK VAN DE PRINTER

De SLP 620, 650 en 650SE maken gebruik van geavanceerde thermische printtechnologie om een scherpe afdruk met een hoog contrast te bieden. Er zijn geen linten of inktpatronen die moeten worden vervangen.

Voor de beste resultaten raden we gebruik van SmartLabels van Seiko Instruments aan. Mogelijk zijn andere merken niet ontwikkeld voor optimale, probleemloze resultaten met uw Smart Label Printer, werken ze niet op uw SLP of kunnen ze uw printer beschadigen en uw garantie tenietdoen.

Correct gebruik van uw printer

Uw SLP 620, 650 of 650SE is een uiterst nauwkeurig apparaat dat is ontworpen voor een probleemloze werking. Volg gewoon deze eenvoudige voorzorgsmaatregelen:

- **Opmerking:** De SLP 620, 650 of 650SE is alleen ontworpen voor gebruik met SmartLabels van Seiko Instruments. Gebruik van onjuiste labels kan de printer beschadigen en uw garantie tenietdoen.
- Gebruik de printer niet in een stoffige omgeving.
- Houd de printer uit direct zonlicht.
- Schakel de printer uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Trek het netsnoer eruit wanneer de printer lange tijd niet wordt gebruikt.

Oude printers afdanken

Wanneer u oude en versleten Smart Label Printers afdankt, moet u de regelgeving voor afvalverwerking of recycling in uw regio volgen.

Offline- en onlinemodus

Om te wisselen tussen offline- en onlinemodus, drukt u kort op de aan-uitknop van de printer. Een oranje statuslampje wijst erop dat de printer offline is. Er is geen communicatie met de computer wanneer de printer offline is.

Deze functie is een handige manier om het afdrukken te stoppen zodat u geen labels verspilt terwijl u labels uit de afdrukwachtrij verwijderd.

Een labelrol vervangen

In deze procedure wordt beschreven hoe u labelrollen kunt verwijderen en vervangen.

- U kunt op elk moment een ander soort label laden - u hoeft niet te wachten tot alle labels gebruikt zijn.
- Als de labels op zijn, knippert het groene statuslampje aan de voorkant van de SLP. Als een afdruktaak aan de gang is, verschijnt er een bericht op de pc dat er geen labels meer in de printer zitten.

De oude rol verwijderen



LET OP: Trek NIET aan de labels om ze uit de printer te halen. Hierdoor kunnen de labels vastlopen in de printer.

1. Scheur eventuele gedrukte labels eraf. Als de labels niet worden afgescheurd, kunnen ze vastlopen wanneer u stap 2 uitvoert.
2. Houd de papierinvoerknop ingedrukt. De labels zullen achteruit uit de SLP komen. Raadpleeg, als dit niet werkt, "Positie van de labels aanpassen" om de platen vrij te geven en de labels te verwijderen.


De nieuwe rol laden

Bereid de nieuwe labelrol voor en laad deze zoals beschreven in "Een rol met labels laden".


Positie van de labels aanpassen

Als u merkt dat de labels scheef lopen, volgt u deze stappen om ze opnieuw uit te lijnen.

1. Zorg ervoor dat de SLP is uitgeschakeld. Als het statuslampje brandt, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot de SLP wordt uitgeschakeld.
2. Draai de rolklep open en verwijder de klep van de printmotor door deze naar u toe te trekken, terwijl u op de linker- en rechterkant van de klep van de printmotor duwt.



3. Laat de druk van de labels door de vrijgavehendel van de platen vooruit te verplaatsen. Wanneer u de vrijgavehendel van de platen loslaat, keert deze terug naar de oorspronkelijke positie. Houd de vrijgavehendel van de platen vast tot de positie van de labels helemaal is aangepast.



4. Lijn de labels opnieuw uit, zodat ze recht lopen.
5. Zet de vrijgavehendel van de platen terug.
6. Plaats de klep van de printmotor terug. Begin bij de onderkant en duw de bovenrand vooruit tot de klep van de printmotor op zijn plaats klikt.
7. Zorg ervoor dat de labels door de papierinvoergleuf worden gevoerd.

Vastgelopen labels verwijderen

Als een label in uw printer is vastgelopen, kunt u het als volgt verwijderen:

1. Zorg ervoor dat de SLP is uitgeschakeld. Als het statuslampje brandt, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot de SLP wordt uitgeschakeld.
2. Draai de rolsplep open. Knip de labels met een schaar tussen de labelrol en de papierinvoergleuf.
3. Verwijder de klep van de printmotor door deze naar u toe te trekken, terwijl u op de linker- en rechterkant van de klep van de printmotor duwt.
4. Laat de druk van de labels door de vrijgavehendel van de platen vooruit te verplaatsen. Wanneer u de vrijgavehendel van de platen loslaat, keert deze terug naar de oorspronkelijke positie. Houd de vrijgavehendel van de platen vast tot het label is verwijderd.
5. Verwijder het vastgelopen label.




LET OP: Raak de printmotor NIET aan. Deze kan heet zijn.

6. Zet de vrijgavehendel van de platen terug in de oorspronkelijke positie.
7. Plaats de klep van de printmotor terug. Begin bij de onderkant en duw de bovenrand vooruit tot de klep van de printmotor op zijn plaats klikt.

De printer reinigen

Met gebruik van de reinigingskaart

1. Haal de labelrol uit de printer.
2. Steek de reinigingskaart voor de Smart Label Printer van Seiko (SLP-CLNCRD) in de printer.
3. De reinigingskaart zou automatisch moeten worden ingevoerd. U kunt ook een paar keer op de papierinvoerknop drukken om de kaart handmatig in te voeren (u kunt ook zachtjes aan de kaart trekken om deze door de platen te geleiden).



4. Gooi de gebruikte kaart weg volgens de geldende regelgeving.

SPECIFICATIES

Smart Label Printer 620, 650 en 650SE

De Smart Label Printer is een compacte printer, die perfect is om labels af te drukken. Er zijn geen ingebouwde lettertypes en alle tekst moet door een aangesloten computer of printer worden omgezet naar een bitmap-afbeelding.

Informatie voor ontwikkelaars is te vinden op onze website www.siibusinessproducts.com.

Printer

Specificaties	SLP620	SLP650, 650SE
Technologie	Direct thermisch	
Resolutie	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (11,81 dots/mm)
Max. papierbreedte	2,28 inch (57,9 mm)	
Max. bedrukbare breedte	1,89 inch (48,0 mm)	1,92 inch (48,8 mm)
Afdruksnelheid	33 labels/minuut*	50 labels/minuut*
Interface	USB	650 USB 650SE USB, RS-232C
Bedrijfsspanning	5,7 VDC tot 6,3 VDC	11,4 VDC tot 12,6 VDC
Stroomverbruik (normaal)	2,3 A	2,8 A
Stroomverbruik (maximaal)	2,5 A	3,0 A
Afmetingen	4,48 inch (B) x 6,77 inch (D) x 5,83 inch (H) (113,8 mm (B) x 172,0 mm (D) x 148,0 mm (H))	
Gewicht	Ca. 0,97 lbs (440 g)	
Levensduur	6 km	15 km

* Gemiddelde afdruksnelheid in een omgeving van 25°C, labellengte 89 mm.

Tabel conformiteit

Controleer de onderstaande lijst om na te gaan of de printer en de accessoires kunnen worden gebruikt in bepaalde landen en overeenstemmen met de desbetreffende regelgeving.

✓: Conform

Landen ^{*1}	SLP620, SLP650, 650SE	PW-B0625-W1-U PW-B1230-W1-U	PW-B0625-W1-E PW-B1230-W1-E	PW-B0625-W1-B PW-B1230-W1-B	PW-B0625-W1-A PW-B1230-W1-A
V.S.	✓	✓	-	-	-
Canada	✓	✓	-	-	-
Brazilië	✓	-	✓	-	-
EU (behalve Verenigd Koninkrijk), EVA	✓	-	✓	-	-
Verenigd Koninkrijk	✓	-	-	✓	-
Turkije	✓	-	✓	-	-
Verenigde Arabische Emiraten	✓	-	✓	-	-
Zuid-Afrika	✓	-	✓	-	-
Israël	✓	-	✓	-	-
Tunesië	✓	-	✓	-	-
Maleisië	✓	-	(✓)	✓	-
India	✓	-	✓	-	-
Singapore	✓	-	(✓)	✓	-
Australië, Nieuw-Zeeland	✓	-	-	-	✓

*1: Raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger van SII als u de producten wilt gebruiken in een land dat hierboven niet staat vermeld.

(Opmerking): De conforme AC-kabel verschilt van land tot land. Zie de onderstaande lijst om na te gaan welke kabel u nodig hebt voor aansluiting in de verschillende landen.

Omgeving

Specificaties	SLP620	SLP650, 650SE
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 40°C*	
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C	
Bedrijfsvochtigheid	30% RH tot 80% RH (niet-condenserend)	
Opslagvochtigheid	30% RH tot 90% RH (niet-condenserend)	

* Bijzondere papiersoorten niet inbegrepen.

Statuslampjes

LED-lampje	Status
Uit	Uitgeschakeld/Stand-by
Brandt groen	Online
Brandt geel	Offline
Knippert groen 1*	Papier op
Knippert groen 3*	Afkoelen
Knippert geel 1*	Papierstoring
Knippert geel 2*	Buffer overbelast
Knippert rood 1*	Temperatuurfout kop
Knippert rood 2*	Spanningsfout
Knippert rood 3*	Fout kop
Knippert rood 5*	Permanente fout

* Het cijfer komt overeen met het aantal keer dat het lampje knippert.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN REPARATIES

Zie het onderwerp "Troubleshooting" in de online helpfunctie voor informatie over hoe u kunt bepalen of reparatie van uw Smart Label Printer nodig is en hoe u contact kunt opnemen met Seiko Instruments voor technische ondersteuning en reparaties.

U kunt contact opnemen met de technische dienst op onze website onder Support:
www.siibusinessproducts.com

LABELS EN ONDERDELEN BESTELLEN

Labels bestellen

Voor de beste resultaten raden we gebruik van SmartLabels van Seiko Instruments aan. Mogelijk zijn andere merken niet ontwikkeld voor optimale, probleemloze resultaten met uw SLP, werken ze niet op uw printer of kunnen ze uw printer beschadigen en uw garantie tenietdoen.

Voor informatie over hoe u labels kunt bestellen, kiest u How to Order Labels in het menu Help of gaat u naar het onderwerp "Ordering Labels" in de online helpfunctie.

U kunt labels direct bij Seiko Instruments bestellen, op onze website: **www.siibusinessproducts.com**

Onderdelen bestellen

Zie uw SLP-model in het onderwerp "Troubleshooting" in de online helpfunctie voor informatie over het bestellen van vervangende onderdelen en accessoires.

U kunt onderdelen direct bij Seiko Instruments bestellen, op onze website:
www.siibusinessproducts.com

Seiko Instruments USA Inc.

Thermal Printer Div.

21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, V.S.

Tel.:+1-310-517-7778 Fax:+1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH

Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg, Duitsland

Tel.:+49-6102-297-0 Fax:+49-6102-297-222